

MONTEBOVE

MONTEBOVE



BASIC line



Calz. Monte Bove spa
Sede legale: V.le Umberto1° n.18
62020 CALDAROLA-MC- Italia

Stab.to: S.S.77 Km 76 Z.l. Sud
62029 TOLENTINO-MC- Italia
Tel. +39.0733.971485
Fax +39.0733.974781
www.montebove.com
e-mail: info@montebove.com



Valido da GIUGNO '08

B7 CE EN 345:1 S2
B8 CE EN 345:1 S3

scarpa bassa

Tomaio: Pelle burton

Fodera: Tessuto Absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

low shoe

Upper: Burton leather

Lining: Absorber® lining

Safety mid sole: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole-fondo1

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



B15 CE EN 345:1 S1
B16 CE EN 345:1 S1-P

scarpa bassa

Tomaio: Pelle scamosciato e cordura

Fodera: Tessuto Absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

low shoe

Upper: Shummy leather and cordura

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Safety mid sole: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole-fondo1

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



CAYENNE-S CK S3
EN ISO 20345:2004 S3 SRC

scarpa bassa

Tomaio: Pelle fiore ingrassato

Fodera: Airmet® giallo

Puntale: Composit

Soletta antip.: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

low shoe

Upper: Full grain leather

Lining: Airmet®

Safety toe cap: Composit

Safety mid sole: Textile L-protection

Sole: Double density PU-sole13

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



B5 CE EN 345:1 S1
B6 CE EN 345:1 S1-P

scarpa bassa

Tomaio: Pellame scamosciato forato

Fodera: Tessuto absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

low shoe

Upper: Shummy leather

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Safety mid sole: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole-fondo1

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



MEHARI EN ISO 20345:2004 S1-P SRC

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48

scarpa bassa

Tomaio: Pellame scamosciato

Fodera: Ainet® giallo

Puntale: Composit

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

low shoe

Upper: Shummy leather

Lining: Ainet®

Safety toe-cap: Coposit

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13



B33 EN ISO 20345:2004 S1 SRC

Tomaio: Pellame scamosciato

Fodera: Ainet® grigio

Puntale: Composit

Suola: PU bidesità iniettato-fondo13

B33 EN ISO 20345:2004 S1 SRC

low shoe

Upper: Shummy leather

Lining: Ainet®

Safety toe-cap: Composit

Sole: Double density PU-sole13

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



B9 CE EN 345:1 S2
B10 CE EN 345:1 S3

scarpa alta

Tomaio: pellame burton

Fodera: Tessuto: Absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

ankle boot

Upper: Burton leather

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole-fondo1

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



TAGLIE/SIZE RANGE 38-48

B10 REFLEX EN ISO 20345:2004 S3 SRC

scarpa alta

Tomaio: Pellame fiore dollaro con reflexite

Fodera: Airmet® giallo

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

con copripuntale

B10 REFLEX EN ISO 20345:2004 S3 SRC

ankle boot

Upper: Full grain leather with cordura

Lining: Airmet®

Safety toe-cap: Steel

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13



TAGLIE/SIZE RANGE 35-48

CAYENNE-T CK S3 EN ISO 20345:2004 S3 SRC

scarpa alta

Tomaio: Pellame fiore ingrassato

Fodera: Airmet® giallo

Puntale: Composit

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

CAYENNE-T CK S3 EN ISO 20345:2004 S3 SRC

ankle boot

Upper: Full grain leather

Lining: Airmet®

Safety toe-cap: Composit

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13



B17 CE EN 345:1 S1
B18 CE EN 345:1 S1-P

scarpa alta

Tomaio: Pellame scamosciato e cordura

Fodera: Tessuto absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

ankle boot

Upper: Shummy leather and cordura

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Safety mid sole: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole-fondo1



Suola 1
PU bidensità



B32 EN ISO 20345:2004 S1P SRC

scarpa alta

Tomaio: Pellame fiore ingrassato e cordura

Fodera: Ainet® giallo

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

B32 EN ISO 20345:2004 S1P SRC

ankle boot

Upper: Full grain leather and cordura

Lining: Ainet®

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13



Suola 13
PU bidensità



B36 CK EN ISO 20345:2004 S1P SRC

scarpa alta trekking

Tomaio: Pellame scamosciato con inserti
in cordura

Fodera: Ainet®

Puntale: Composit

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

ankle boot trekking

Upper: Shummy leather with cordura

Lining: Ainet®

safety toe-cap: Composit

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13



B20 CK EN ISO 20345:2004 S1P SRC

sandalo

Tomaio: pellame scamosciato forato

Fodera: Airmet® giallo

Puntale: Composit

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

B20 CK EN ISO 20345:2004 S1P SRC

sandal

Upper: Shummy leather with holes

Lining: Airmet®

Safety toe-cap: Composit

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



TAGLIE/SIZE RANGE 38-48

CAYMANN CK EN ISO 20345:2004 S1P SRC

scarpa bassa

Tomaio: Pellame scamosciato con inserti in airmet e cordura

Fodera: Airmet®

Puntale: Composit

Soletta antiperforazione: L-protection®

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

CAYMANN CK EN ISO 20345:2004 S1P SRC

low shoe

Upper: Shummy leather with cordura and airmet

Lining: Airmet®

Safety toe-cap: Composit

Safety mid sole: Textile L-protection®

Sole: Double density PU sole13



TAGLIE/SIZE RANGE 35-48

B33M EN ISO 20345:2004 S1 M SRC

scarpa bassa

Tomaio: Pellame scamosciato con protezione del metatarso

Fodera: Airmet®

Puntale Composit

Suola: PU bidensità iniettato-fondo13

B33M EN ISO 20345:2004 S1 M SRC

low shoe with metarsal protection

Upper: Shummy leather with holes

Lining: Airmet®

Safety toe-cap: Coposit

Sole: Double density PU sole13



TAGLIE/SAZE RANGE 35-48

B5M CE EN 345:1 S1-M
B6M CE EN 345:1 S1-P-M

scarpa bassa con protezione metatarsale

Tomaio: Pellame scamosciato forato

Fodera: Tessuto absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

low shoe with metatarsal protection

Upper: Shummy leather

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole fondo1



B8M CE EN 345:1 S3-M

scarpa bassa con protezione metatarsale

Tomaio: Pellame burton

Fodera: Tessuto absorber®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

low shoe with metatarsal protection

Upper: Burton leather

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Safety mid sole: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole fondo1



TAGLIE/SAZE RANGE 35-48

B10M CE EN 345:1 S3-M

scarpa alta con protezione metatarsale

Tomaio: Pellame burton

fodera: Tessuto absorbe®

Puntale: Acciaio

Soletta antiperforazione: Acciaio

Suola: PU bidensità iniettato-fondo1

ankle boot with metatarsal protection

Upper: Burton leather

Lining: Absorber® lining

Toe cap: Steel

Safety mid sole: Steel

Sole: Bidensity PU injected sole fondo1

