



MONTEBOVE



FULL TIME

Validità Giugno '08

FULL TIME

FT 19 POLACCO

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato o nabuk ingrassato
Fodera: tessuto absorber® zero sweat
Puntale: acciaio tipo largo AM
Suola antiper.: tessuto L-protection®
Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento ENV 13287:2000

Upper: greased full grain leather or greased nabuk
Lining: fabric absorber® zerosweat
Toe cap: steel, wide last type AM
Against perfor. mid sole: textile L-protection
Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant ENV 13287:2000
FT19 EN ISO 20347:2004 O2-FO-HRO
FT20 EN ISO 20345:2004 S2-HRO
FT21 EN ISO 20345:2004 S3-HRO

FT 46

polacco
Tomaio: pelle pieno fiore o nabuk idrorepellente
Fodera: tessuto absorber®
Puntale: acciaio
Soletta antiper.: textile L-protection®
Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: full grain leather
Lining: absorber® textile
Toe cap: steel
Safety mid sole: textile L-protection
Sole: rubber nitril, sole antistatic, oil and heat resistant slip resistant
FT46 EN ISO 20347:2004 O2-FO-HRO
FT47 EN ISO 20345:2004 S1-FO-HRO
FT48 EN ISO 20345:2004 S2-FO-HRO

FTX 46

polacco
Tomaio: pellame scamosciato
Fodera: tessuto absorber®
Puntale: acciaio
Soletta antiper.: textile L-protection®
Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: split shummy leather
Lining: absorber® textile
Toe cap: steel
Safety mid sole: textile L-protection
Sole: rubber nitril, sole antistatic, oil and heat resistant slip resistant
FTX46 EN ISO 20347:2004 O1-FO-HRO
FTX47 EN ISO 20345:2004 S1-FO-HRO
FTX48 EN ISO 20345:2004 S2-FO-HRO
FTX46A EN ISO 20345:2004 O1-P-FO-HRO



TAGLIE/SIZE RANGE 35-48

FULL TIME

FT7

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato o nabuk ingrassato
 Fodera: tessuto absorber® zero sweat
 Puntale: acciaio tipo largo AM
 Suola antiper.: acciaio inox
 Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento ENV 13287:2000

Upper: greased full grain leather or greased nabuk
 Lining: fabric absorber® zerosweat
 Toe cap: steel, wide last type AM
 Against perfor. mid sole: steel
 Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant ENV 13287:2000
 FT7 EN ISO 20347:2004 O2-FO-HRO
 FT8 EN ISO 20345:2004 S2-HRO
 FT9 EN ISO 20345:2004 S3-HRO



TAGLIE/SIZE RANGE 35-48

FTX43 C

Tomaio: pellame scamosciato
 Fodera: lorica sueta absorber®
 Puntale: acciaio
 Suoletta antiper.: L-protection® kewlar
 Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, antistatica, anticalore, resistente allo scivolamento ENV 13287:2000

Upper: shaggy leather
 Lining: lorica sueta absorber®
 Toe cap: steel
 Against perfor. mid sole: L-protection® kewlar
 Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant ENV 13287:2000
 FTX43C EN ISO 20347 O2-FO-HRO
 FTX44C EN ISO 20345 S2-FO-HRO
 FTX45C EN ISO 20345 S2-FO-P-HRO



AUTUMN

FTX 43 AIR

Tomaio: pellame scamosciato
 Fodera: air net altamente traspirante
 Puntale: acciaio tipo largo AM
 Suoletta antiper.: tessuto L-protection®
 Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, antistatica, anticalore, resistente allo scivolamento ENV 13287:2000

Upper: shaggy leather
 Lining: air net
 Toe cap: steel, wide last type AM
 Against perfor. mid sole: steel
 Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant ENV 13287:2000
 FTX43AIR EN ISO 20347:2004 O1-HRO
 FTX43AIR EN ISO 20345:2004 S1-HRO
 FTX43AIR EN ISO 20345:2004 S1-P-HRO



SKY



SAHARA



ICE



FULL TIME EVOLUTION

FT19/PP/SK EVO

Polacco

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato o nabuk ingrassato

Fodera: tessuto airnet®

Puntale: composit

Suola antiper.: textile L-protection®

Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: full grain greased leather

Lining: airnet

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant

EN ISO 20345:2004/A1 S3HRO SRC



LUCCA

*"NATE PER ESSERE
COMODE"*

TAGLIE/SIZE RANGE 35-48



FT19B/PP/SK EVO

Polacco

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato nabuk con inserti in tessuto traspirante

Fodera: tessuto airnet®

Puntale: composit

Suoletta antiper.: textile L-protection®

Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, antistatica, anticalore, resistente allo scivolamento

Upper: full grain greased leather and fabric insert in bike

Lining: air net®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant

EN ISO 20345:2004 S1-P HRO SRC



VIAREGGIO

PRATO

FULL TIME EVOLUTION

FT8/PP/SK EVO

scarpa bassa

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato o nabuk

Fodera: tessuto airnet®

Puntale: composit

Suola antiper.: textile L-protection®

Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: full grain fat leather

Lining: airnet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant

EN ISO 20345:2004 S3 HRO SRC



AREZZO



*"SICURE PER DURARE
A LUNGO"*

FTX43B/PP/SK EVO

scarpa bassa

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato nabuk con inserti in tessuto traspirante bike

Fodera: tessuto airnet®

Puntale: composit

Suoletta antiper.: textile L-protection®

Suola: gomma nitrilica Driver System antiolio, antistatica, anticalore, resistente allo scivolamento

Upper: full grain greased leather and fabric insert in bike

Lining: airnet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection

Sole: nitril rubber Driver System oil & heat resistant, antistatic, slip resistant

EN ISO 20345:2004 S1 HRO SRC



FIRENZE

PISA



GROSSETO



SIENA



LIVORNO

FULL TIME SLAM

SLX92/PP/SK

scarpa alta

Tomaio: pellame scamosciato con copripuntale in stark e bordino in cordura

Fodera: tessuto airnet®

Puntale: composit

Suola antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU+TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: shummy leather with scuff toe in stark and border in cordura

Lining: airnet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: TPU TPU atistatic oil, resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S1-P SRC



SL92/PP/SK

scarpa alta

Tomaio: pellame pieno fiore

Fodera: tessuto airnet®

Puntale: composit

Soletta antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: full grain leather

Lining: airnet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: TPU + TPU antistatic, oil resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S3 SRC



FULL TIME SLAM

SLX92V/PP/SK

scarpa bassa con velcro

Tomaio: pellame scamosciato con copripuntale in stark e bordino in cordura, allacciatura a velcro

Fodera: tessuto aernet®

Puntale: composit

Suola antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica resistente allo scivolamento

Upper: shummy leather with scuff toe in stark and border in cordura opening with velcro

Lining: aernet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: TPU + TPU atistatic, oil resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S1-P-SRC



*"PIU' LE TRATTI MALE
E PIU' SCOPRI TUTTO
IL LORO VALORE"*



**PLANTARI ANTIFATICA UN APPOGGIO FISILOGICO CHE
SCARICA LE TENZIONI INTERNI ANTISUDORE PER PIEDI
SEMPRE FRESCI ED ASCIUTTI IGIENICI ANTIBATTERICI**

FULL TIME SLAM

SLX82/PP/SK

scarpa bassa

Tomaio: pellame scamosciato con copripuntale in stark e bordino in cordura

Fodera: tessuto airmet®

Puntale: composit

Suola antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: shummy leather whit scuff toe in stark and border in cordura

Lining: airmet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: TPU + TPU atistatic, oil resistant slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S1-P SRC



SL82/PP/SK

scarpa bassa

Tomaio: pellame pieno fiore con copripuntale in stark e bordino in cordura

Fodera: tessuto airmet®

Puntale: composit

Suoletta antiper.: textile L-protection

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: full grain leather wiht scuff toe in stark and border in cordura

Lining: air net®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection

Sole: TPU + TPU atistatic, oil resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S3 SRC



FULL TIME SLAM

SLX82F/PP/SK

scarpa bassa forata

Tomaio: pellame scamosciato microforato con copripuntale in stark e bordino in cordura

Fodera: tessuto aernet®

Puntale: composit

Suola antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: shummy leather with micro holes, scuff toe in stark and border in cordura

Lining: aernet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection®

Sole: TPU + TPU atistatic, oil resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S1-P SRC



SLX82V/PP/SK

scarpa bassa con velcro

Tomaio: pellame scamosciato con copripuntale in stark e bordino in cordura, allacciatura con velcro

Fodera: tessuto aernet®

Puntale: composit

Suoletta antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: shummy leather with scuff toe in stark and border in cordura, opening with velcro

Lining: aernet®

Toe cap: composit

Safety mid sole: textile L-protection

Sole: TPU + TPU atistatic, oil resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S1-P SRC



SLL82/PP/SK

scarpa bassa in lorica

Tomaio: lorica

Fodera: tessuto aernet®

Puntale: composit

Soletta antiper.: textile L-protection®

Suola: TPU + TPU antiolio, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: lorica

Lining: aernet®

Toe cap: composit

safety mid sole: textile L-protection®

Sole: TPU + TPU atistatic, oil resistant, slip resistant

EN ISO 20345:2004 AMD1 S1-P SRC



FULL TIME HG

HG 25

Tomaio: pellame pieno fiore ingrassato nabuk
Fodera: vera pelle
Puntale: acciaio
Suolatta antiper.: L-protection® kewlar
Suola: PU antiolio, anticalore, antistatica,
resistente allo scivolamento

Upper: greased full grain leather or nabuk
Lining: full grain leather
Toe cap: steel
Agaistperforation mid sole: L-protection kewlar
Sole: PU oil&slip resistant, antistatic
ENV 13287:2000
HG25 CE EN 347:1 O2
HG26 CE EN 345:1 S2
HG27 CE EN 345:1 S3



TAGLIE/SIZE RANGE 35-47



INISEX

HG25C

Tomaio: pelle pieno fiore con inserti in cordura
Fodera: tessuto aborber®
Puntale: acciaio
Soletta antiper.: acciaio
Suola: PU antiolio, antistatica, anticalore,
resistente allo scivolamento

Upper: full grain leather and cordura
Lining: textile absorber®
Toe cap: steel
Sole: PU atistatic, oil resistant, heat resistant,
slip resistant
ENV 13287:2000
HG25C EN ISO 20347:2004 O1
HG26C EN ISO 20345:2004
HG27C EN ISO 20345:2004



FULL TIME HG



SAHARA

TAGLIE/SIZE RANGE 35-47

HGX25 AIR

Tomaio: pellame scamosciato ed inserti in ainet®
Fodera: ainet® altamente traspirante
Puntale: acciaio
Suoletta antiper.: L-protection kewlar
Suola: PU antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento

Upper: shammy leather and ainet® appliqué

Lining: ainet®

Toe cap: steel

Against perforation mid sole: L-protection® kewlar

Sole: PU oil & slip resistant, antistatic

ENV 13287:2000

HGX25AIR CE EN 347:1 O1

HGX26AIR CE EN 345:1 S1

HGX27AIR CE EN 345:1 S1-P

INISEX



SKY



– La proverbiale elasticità della Ns. Azienda e la duttilità dei Modelli derivata dalla metodologia di assemblaggio "TRADIZIONALE", permette la risoluzione delle problematiche di utilizzo, di sicurezza e contestualmente soddisfare il grado di comfort richiesto

– Thanks to our hand made technique it is possible to meet easily all safety requirements.

– Plantari estraibili anatomici che aumentano il "comfort interno"
– Anatomic comfort insole

– Puntali di sicurezza che conferiscono maggiore leggerezza
– Safety light toe cap

– Contestualmente ad inserti antiperforazione più leggeri e flessibili
– Anti-perforation mid sole light & flexible

– La possibilità di interpolare accessori di sicurezza a Modelli di calzature nella varie versioni rendono praticamente infinita la collezione

– The possibility to join the different elements and safety devices to produce the most suitable footwear to the customer needs.

– Per facilitare l'eventuale ordinazione di Campionature e/o ordini di fornitura Vi preghiamo di seguire le indicazioni riportate nello schema-ordine sottostante

– See the following information



DESCRIZIONE				ATTAGLIAMENTO													
MODELLO	VERSIONE	TIPO PUNTALE	TIPO ANTIPERFOR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48



Calz. Monte Bove S.p.A.

Sede legale: V.le Umberto I, 18
62020 Caldarola (MC) Italia

Stab.to: S.S. 77 km 76 Z.I. Sud
62029 Tolentino (MC) Italia

Tel.: +39.0733.971485

Fax: +39.0733.974781

info@montebove.com

www.montebove.com

